



- Локализация продукции;
- Единая ценовая политика для партнёрского канала;
- Отгрузка продукции со складов в Москве и Санкт-Петербурге;
- Гарантийный срок на IP-телефоны и аксессуары – 36 месяцев;
- Оперативная замена по гарантийным случаям вместо длительного ремонта;
- Горячая линия техподдержки 8(804)333-5010 для клиентов и установщиков.



**IP PHONE** htek-rus.com  
THE FUTURE  
**IP-ТЕЛЕФОНЫ БУДУЩЕГО**

Нанджинг Ханлонг Технолоджи Ко., Лтд.  
Москва: +7 (495) 134-1044  
Санкт-Петербург: +7 (812) 334-7803  
Email: htek@htek-rus.com

## Каталог продукции Htek IP-телефоны и аксессуары

# О КОМПАНИИ



Компания «Ханлонг Технолджи» была основана в городе Нанкин (Китай) в 2005 году, и заслужила положительную репутацию за ценность своей продукции. С самого начала мы фокусируемся исключительно на производстве оборудования VoIP, такого как настольные телефоны, аналоговые телефонные адаптеры и шлюзы. IP-телефоны, выпускаемые нами под торговой маркой Htek, обеспечивают превосходное качество звука HD, самые передовые функции SIP-телефонии, высокую надежность в эксплуатации и покрываются наиболее длительными гарантийными обязательствами среди отраслевых конкурентов. Мы поставляем нашу продукцию в более чем 50 стран мира через сеть дистрибьюторов и операторов услуг связи как под собственным брендом, так и под брендами наших заказчиков.

Благодаря глубокому опыту и навыкам в развитии, с 2010 года Htek стал единственным китайским «VoIP Third Party» – партнёром Texas Instruments. Мы совместными усилиями продвигаем экономически эффективные решения и продукты нашим потребителям.

- 2005 Основана компания «Ханлонг Технолджи»
- 2006 Выпущена IP-АТС малой ёмкости Xanadu на 50-200 абонентов
- 2008 Выпущены линейки адаптеров Unicorn 2000 и шлюзов Unicorn 6000
- 2009 Выпущены корпоративные IP-телефоны Unicorn 4102/5001
- 2010 Стали единственным VoIP Third Party-партнёром TI
- 2011 Запущено контрактное производство IP-интеркомов для рынка Европы
- 2013 Выпущена линейка IP-телефонов UC800
- 2014 Разработана линейка IP-телефонов UC900
- 2015 Выпущена консоль расширения UC40
- 2016 Выпущена линейка IP-телефонов UC900
- 2017 Развитие линейки UC900
- 2018 Локализация телефонов Htek для российского рынка
- 2019 Компания MT-TECHNO стала эксклюзивным дистрибутором на рынке России и ЕАЭС
- 2020 Htek выпустил новые модели IP-телефонов: UC902S/SP и UC921P/G
- 2021 Полная совместимость Htek с Yeastar P-series
- 2022 Новые модели смарт-телефонов Htek для бизнеса с аудио и видео - серии V: UCV22 и UCV20

## Технологическая совместимость



## UC902S RU UC902SP RU

IP-телефоны начального уровня



- 3,1" 132x48-пиксельный ЖКД с подсветкой
- 2 SIP-аккаунта, 6 функциональных клавиш
- Звук HD: HD-кодек, HD-спикерфон, HD-трубка
- Два порта Fast Ethernet
- Поддержка PoE (только в UC902P RU)
- 5-сторонняя конференцсвязь
- Действия URL/URI
- Индикатор ожидающего сообщения (MWI)
- Автонастройка и многоязыковая поддержка (включая русский язык)
- 2 положения настольной подставки
- Настенный монтаж без дополнительного аксессуара
- Блок питания в комплекте



## UC912E RU

IP-телефоны начального уровня

- 2,8" 192x64-пиксельный ЖК-дисплей с подсветкой
- До 4 SIP-аккаунтов
- 6 функциональных и 6 линейных клавиш
- Программирование клавиш на 12 функций
- Звук HD: HD-кодек, HD-спикерфон, HD-трубка
- Два порта Fast Ethernet с поддержкой PoE
- 5-сторонняя конференцсвязь
- Действия URL/URI
- Индикатор ожидающего сообщения (MWI)
- Автонастройка и многоязыковая поддержка (включая русский язык)
- 2 положения настольной подставки
- Возможность настенного монтажа без дополнительного аксессуара
- Беспроводные интерфейсы Bluetooth и WiFi:  
Поддержка WiFi (IEEE 802.11b/g/n) на скорости до 150 Мбит/с  
Поддержка Bluetooth (IEEE 802.15.1) версии 4.0+HS  
Обратная совместимость с версиями Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1+EDR и 3.0
- Блок питания в комплекте



## UC921P RU UC921U RU

Классические цветные  
IP-телефоны



- 2,8" 320x240-пиксельный цветной ЖК-дисплей с подсветкой
- До 4 SIP-аккаунтов
- 6 функциональных и 4 линейных клавиш
- Программирование клавиш на 12 функций
- Звук HD: HD-кодек, HD-спикерфон, HD-трубка
- Два порта Fast Ethernet с поддержкой PoE (только в UC921P RU)
- Два гигабитных порта Ethernet с поддержкой PoE (только в UC921U RU)
- Порт USB 2.0 для записи разговоров на USB-накопитель
- 5-сторонняя конференцсвязь
- Действия URL/URI
- Индикатор ожидающего сообщения (MWI)
- Автонастройка и многоязыковая поддержка (включая русский язык)
- 2 положения настольной подставки
- Возможность настенного монтажа без дополнительного аксессуара
- Блок питания в комплекте



## UC924U RU UC924W RU

Гигабитные цветные  
IP-телефоны

- 3,5" 480x320-пиксельный цветной TFT-дисплей
- До 12 SIP-аккаунтов, 8 функциональных и 8 линейных клавиш
- Программирование на клавиши до 28 функций
- SIP (RFC3261)/SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)
- Звук HD: HD-кодек, HD-спикерфон, HD-трубка
- Два гигабитных порта 10/100/1000M Ethernet, PoE
- 5-сторонняя конференцсвязь
- Действия URL/URI
- Индикатор ожидающего сообщения (MWI)
- Автонастройка и многоязыковая поддержка (включая русский язык)
- 3 положения настольной подставки, опциональный настенный монтаж
- Поддержка профессиональных беспроводных гарнитур (с адаптером EHS30)
- Поддержка до 6 консолей расширения UC46
- Беспроводные интерфейсы Bluetooth и WiFi (только в модели UC924W RU):  
Поддержка WiFi (IEEE 802.11b/g/n) на скорости до 150 Мбит/с  
Поддержка Bluetooth (IEEE 802.15.1) версии 4.0+HS  
Обратная совместимость с версиями Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1+EDR и 3.0
- Порт USB 2.0 для записи разговоров на USB-накопитель
- Блок питания в комплекте



## UC926S RU UC926U RU

Гигабитные цветные  
IP-телефоны




- 4,3" 480x272-пиксельный цветной TFT-дисплей
- До 16 SIP-аккаунтов, 8 функциональных и 10 линейных клавиш
- Программирование на клавиши до 36 функций
- SIP (RFC3261)/SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)
- Звук HD: HD-кодек, HD-спикерфон, HD-трубка
- Два гигабитных порта 10/100/1000M Ethernet, PoE
- 5-сторонняя конференцсвязь
- Действия URL/URI
- Индикатор ожидающего сообщения (MWI)
- Автонастройка и многоязыковая поддержка (включая русский язык)
- 3 положения настольной подставки, опциональный настенный монтаж
- Поддержка профессиональных беспроводных гарнитур (с адаптером EHS30)
- Поддержка до 6 консолей расширения UC46
- Беспроводные интерфейсы Bluetooth и WiFi (только в модели UC926U RU):  
Поддержка WiFi (IEEE 802.11b/g/n) на скорости до 150 Мбит/с  
Поддержка Bluetooth (IEEE 802.15.1) версии 4.0+HS  
Обратная совместимость с версиями Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1+EDR и 3.0
- Порт USB 2.0 для записи разговоров на USB-накопитель
- Блок питания в комплекте



## UCV20 RU

IP-видеотелефон  
с опциональной камерой

- До 16 SIP-аккаунтов
- Быстрый набор одним касанием, режим «горячей линии»
- Повторный набор, возврат вызова, автонабор, автоответ, прямой вызов по IP-адресу
- Видеозвонки с разрешением до 1080P (необходима опциональная камера)
- Десятисторонняя видеоконференция 3 участника с поддержкой видео или 4-х сторонняя видеоконференция
- Ручная и автоматическая настройка (provisioning) мелодий вызова
- Индивидуальный номерной план (dial plan) для каждого SIP-аккаунта
- Действия URL/URI (Action URL/URI)
- Беспроводная точка доступа (режим AP)
- Центр уведомлений и Центр управления
- Поддержка сторонних приложений для Android
- Удержание вызова, отключение микрофона, режим «Не беспокоить» (DND)
- Функции переадресации, ожидания, перевода вызовов
- Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
- Ручная и автоматическая настройка даты и времени
- RTCP-XR (RFC 3611), VQ-RTCPXR (RFC 6035)
- Интеграция домофона
- Экранная клавиатура
- Порт USB (совместимый с 3.0) для мультимедиа, приложений и подключения камеры с помощью кабеля USB 3.0



## UCV22 RU



IP-видеотелефон  
со встроенной камерой



- До 16 SIP-аккаунтов
- Быстрый набор одним касанием, режим «горячей линии»
- Повторный набор, возврат вызова, автонабор, автоответ, прямой вызов по IP-адресу
- Видеозвонки с разрешением до 1080P
- Десятисторонняя аудио- и видеоконференцсвязь (до 3-сторонних видеоконференций)
- Ручная и автоматическая настройка (provisioning) мелодий вызова
- Индивидуальный номерной план (dial plan) для каждого SIP-аккаунта
- Действия URL/URI (Action URL/URI)
- Беспроводная точка доступа (режим AP)
- Центр уведомлений и Центр управления
- Поддержка сторонних приложений для Android
- Удержание вызова, отключение микрофона, режим «Не беспокоить» (DND)
- Функции переадресации, ожидания, перевода вызовов
- Четырехсторонняя видеоконференция
- Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
- Ручная и автоматическая настройка даты и времени
- RTCP-XR (RFC 3611), VQ-RTCPXR (RFC 6035)
- Интеграция домофона
- Экранная клавиатура
- Порт USB (совместимый с 2.0) для мультимедиа, приложений



## Сравнение характеристик IP-видеотелефонов Htek

		
Модель	UCV20 RU	UCV22 RU
	Гигабитный, с цветным сенсорным ЖКД	Гигабитный, с цветным сенсорным ЖКД и встроенной камерой
ЖК-дисплей	7" 1280x800 пикселей	7" 1024x600 пикселей
Видеокамера	USB HD-камера 1080P (опционально)	Встроенная 2-мегапиксельная камера с поддержкой HD-видео 1080p
Операционная система	Android 11 с поддержкой SDK	
SIP-аккаунты	16	
Совместимость с видеодомофонами	√	
Функциональные клавиши	8	4
DSS-клавиши	36	
Сетевые порты	Два гигабитных порта	
PoE	IEEE 802.3af, class 3	
Настенный монтаж	√	
Консоль расширения UC46	√	
Поддержка EHS30	√	
Встроенный Bluetooth	Bluetooth V4.2 с поддержкой обратной совместимости	Bluetooth V5 с поддержкой обратной совместимости
Встроенный WiFi	Двухдиапазонный модуль WiFi: 2.4GHz/5Hz Стандарт WiFi: IEEE802.11b/g/n/ac	
Звук HD	Кодеки HD, телефонная трубка HD, спикерфон HD	
Конференцсвязь	10 участников 4 из которых с поддержкой видео	
Видеокодеки	H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, VP8	
Широкополосные аудиокодеки	G.722, Opus	
Направленные аудиокодеки	G.711(A/μ)law, iLBC, GSM_FM, G.723.1, G.726-32, G.729AB	
Языки	Многоязычность, включая поддержку русского языка	
Записная книжка	10000 контактов, поддержка XML-книг и LDAP	
Основные функции	Переадресация (безусл./по неответу/занятости), перевод (слепой/сопровожд./полусопр.), повторный набор, возврат вызова, удержание, отключение микрофона, конференция	
Расширенные функции	BLF/BLA, SCA, интерком, оповещение, парковка, перехват, голосовая почта, быстр.набор, BLF-списки	
Автонастройка	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PnP, Zero Touch, TR-069	
Безопасность и QoS	Всеобъемлющая поддержка стандартов безопасности (информация на сайте или по запросу) 802.1p/Q-тегирование (VLAN), ToS DSCP 3-го уровня, IEEE802.1X	

## UC46

Консоль расширения



- 5" 800x480-пиксельный TFT-дисплей
- 20 безбумажных DSS-клавиш с двухцветной индикацией
- 2 клавиши управления
- 2 порта RJ45 (1 входной и 1 выходной)
- Возможность настенного монтажа
- Поддержка цепочки до 6 консолей
- Удержание, парковка и перехват вызова
- Повторный набор, возврат, перевод и переадресация вызова
- Отображение АОН, DND, конференция
- Быстрый набор, Голосовая почта, Сообщения
- BLF, Общая линия, Приватное удержание, Публичное удержание
- Аксессуары в комплекте: кабель RJ45, шнур питания RJ12 от IP-телефона
- Поддерживается IP-телефонами: UC924 RU, UC924E RU, UC924U RU, UC924W RU, UC926 RU, UC926E RU, UC926S RU, UC926U RU, UCV20 RU, UCV22 RU
- Блок питания в комплекте



## EHS30

Адаптер электронного рычага отбоя для профессиональных беспроводных гарнитур




- Подходит к IP-телефонам Htek выше начального уровня
- Совместим с гарнитурами Plantronics, Jabra, Sennheiser...
- Управление IP-телефоном через гарнитуру
- Прост в использовании, «Plug and play»
- Ответ на вызов с гарнитуры
- Отбой вызова с гарнитуры
- Оповещение о вызовах через наушник гарнитуры
- Соединяется с телефоном через порт RJ12(6P6C)
- 3,5мм разъем питания для гарнитур Plantronics
- Аксессуары в комплекте: кабель RJ12, кабель 3,5мм
- Поддерживается IP-телефонами UC924 RU, UC924E RU, UC924U RU, UC924W RU, UC926 RU, UC926E RU, UC926S RU, UC926U RU, UCV20 RU, UCV22 RU



## Сравнение характеристик IP-телефонов Htek

		
Модель	UC902S RU / UC902SP RU	UC912E RU
	100-Мбитный, с монохромным ЖКД	100-Мбитный / Гигабитный, с монохромным ЖКД
ЖК-дисплей	3,1" 132*48 пикселей	2,8" 192*64 пикселей
Подсветка ЖКД	√	√
SIP-аккаунты	2	4
Функциональные клавиши	6	6
DSS-клавиши	×	12
Сетевые порты	Два порта Fast Ethernet	Два Fast Ethernet порта
PoE	Только в UC902P RU	√
Настенный монтаж	√	√
Консоль расширения	×	×
Поддержка EHS30	×	×
Встроенный Bluetooth	×	Только в UC912E RU
Встроенный WiFi	×	Только в UC912E RU
Звук HD	Кодеки HD, трубка HD, спикерфон HD	
Конференцсвязь	5-сторонняя конференцсвязь	
Широкополосные кодеки	G.722, Opus	
Направленные кодеки	G.711(A/μ)law, iLBC, GSM_FM, G.723.1, G.726-32, G.729AB	
Языки	Многоязычность, включая поддержку русского языка	
Записная книжка	1000 контактов, поддержка XML-книг и LDAP	
Основные функции	Переадресация (безусл./по неответу/занятости), перевод (слепой/сопровожд./полусопр.), повторный набор, возврат вызова, удержание, отключение микрофона, конференция	
Расширенные функции	BLF/BLA, SCA, интерком, оповещение, парковка, перехват, голосовая почта, быстр.набор, BLF-списки	
Автонастройка	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PnP, поддержка TR-069	
Безопасность и QoS	Всеобъемлющая поддержка стандартов безопасности (информация на сайте или по запросу) 802.1p/Q-тегирование (VLAN), ToS DSCP 3-го уровня, IEEE802.1X	

## Сравнение характеристик IP-телефонов Htek

			
Модель	UC921P RU / UC921U RU	UC924U RU / UC924W RU	UC926S RU / UC926U RU
	100-Мбитный / Гигабитный, с цветным ЖКД	Гигабитный, с цветным ЖКД	Гигабитный, с цветным ЖКД
ЖК-дисплей	2.8" 480*320 пикселей	3.5" 480*320 пикселей	4.3" 480*272 пикселей
Подсветка ЖКД	√	√	√
SIP-аккаунты	4	12	16
Функциональные клавиши	6	8	8
DSS-клавиши	4	28	36
Сетевые порты	Два Fast Ethernet (P) / гигабитных (G) порта	Два гигабитных порта	Два гигабитных порта
PoE	√	√	√
Настенный монтаж	√	√	√
Консоль расширения	×	√	√
Поддержка EHS30	×	√	√
Встроенный Bluetooth	×	Только в UC924W RU	Только в UC926U RU
Встроенный WiFi	×	Только в UC924W RU	Только в UC926U RU
Звук HD	Кодеки HD, трубка HD, спикерфон HD		
Конференцсвязь	5-сторонняя конференцсвязь		
Широкополосные кодеки	G.722, Opus		
Направленные кодеки	G.711(A/μ)law, iLBC, GSM_FM, G.723.1, G.726-32, G.729AB		
Языки	Многоязычность, включая поддержку русского языка		
Записная книжка	1000 контактов, поддержка XML-книг и LDAP		
Основные функции	Переадресация (безусл./по неответу/занятости), перевод (слепой/сопровожд./полусопр.), повторный набор, возврат вызова, удержание, отключение микрофона, конференция		
Расширенные функции	BLF/BLA, SCA, интерком, оповещение, парковка, перехват, голосовая почта, быстр.набор, BLF-списки		
Автонастройка	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PnP, поддержка TR-069		
Безопасность и QoS	Всеобъемлющая поддержка стандартов безопасности (информация на сайте или по запросу) 802.1p/Q-тегирование (VLAN), ToS DSCP 3-го уровня, IEEE802.1X		